

QUICK CONNECTOR FOR TYRE VALVE

SNABBKOPPLING FÖR DÄCKVENTIL



Part No. / Art. Nr.:
44515

GENERAL

EN

Revolutionary quick connector for tyre valves. Easy one-hand use, it is designed with a self-locking mechanism that secures the connection during inflation. Pull the sleeve to disconnect, similar to any standard air coupler.

The coupler is tested and remains fully functional for 100 000 cycles and more.




ALLMÄNT

SE

Revolutionerade snabbkoppling för däckventiler. Enkel enhandsanvändning då den är utrustad en självlåsand mekanism som håller fast i ventilen under påfyllning av luft. Dra i hylsan för att koppla bort, på samma sätt som en vanlig snabbkoppling för luft.

Testad och fullt fungerande efter 100 000 cykler eller mer.



TECHNICAL DATA	44515	EN
Connection	1/4" (F) BSP	
Max working pressure	1,2 (12) MPa (bar)	
Temperature range	- 20°C to +60°C	

TEKNISKA DATA	44515	SE
Anslutning	G1/4" (Inv)	
Max arbetstryck	1,2 (12) MPa (bar)	
Temperaturområde	- 20°C to +60°C	

HOW TO USE / ANVÄNDNING

EN SE



HOW TO USE

EN

1. Install the quick connector to the tyre inflator
2. Push the quick connector on to the tyre valve
3. Inflate or deflate the tyre as needed
4. Pull back the sleeve to release

ANVÄNDNING

SE

1. Anslut snabbkopplingen till däckpåfyllaren
2. Tryck fast snabbkopplingen på däckventilen
3. Justera däcktryck enligt behov
4. Dra tillbaka hylsan för att lossa